



UWAGI:

- kominy ponad dachem obmurowane cegłą klinkierową gr. 12 cm
- minimalna wysokość komina od połaci dachowej 50 cm - wyloty przewodów wentylacyjnych -boczne, dymowego - górny
- RS - rura spustowa Ø 100 (blacha stalowa powlekana - kolor wg. rys. kolorystyki)
- RS1 - rura spustowa Ø 70 (blacha stalowa powlekana - kolor wg. rys. kolorystyki)
- rynna Ø 125 i Ø 100(blacha stalowa powlekana - kolor wg rys. kolorystyki)
- wk - wywiewka kanalizacyjna

Nazwa obiektu:	Budynek świetlicy środowiskowej						
Adres obiektu:	Ostrowite (działka nr 214/3)						
Inwestor:	Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite						
Nazwa rysunku:	Rzut dachu						
	Imię i nazwisko	Podpis	Nr zlec.	Data			
Projektant:	<i>mgr inż. arch. Marian Lis</i>		/2008	04-2008			
Projektant:	<i>inż. Paweł Sulkowski</i>			Skala		1:100	
Sprawdzający:	<i>mgr inż. arch. Andrzej Wydro</i>		Nr rys.	2.			