

USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY, KOSZTORYSY
mgr inż. JAN GOŁAŃCZYK
62-420 STRZAŁKOWO, ul. DASZYŃSKIEGO 10
tel.: 63. 27-50-165, 603 803 953

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obiekt:	POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH, MIEJSCE PAMIĘCI
Temat:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestor:	GMINA OSTROWITE ul. Lipowa 2, 63-402 OSTROWITE
Jednostka i obręb ewidencyjny:	MIECZOWNICA, gm. OSTROWITE, nr ewid. działki 5321/16

OPRACOWAŁ	mgr inż. Jan Gołańczyk projektant w specj. konstrukc.-budowlanej, nr upr. GP 7346/19/91 (podpis)
------------------	--	-------------------

Strzałkowo, październik 2023 r.

egz. nr **3**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa - str. 1
2. Zawartość teczki - str. 2
3. Opis techniczny - str. 3 - 4
4. Projekt zagospodarowania działki - ark. 5 - 6
5. Elementy zagospodarowania, detale - ark. 7

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

- 1.1. Inwestor - Gmina Ostrowite
- 1.2. Adres - Mieczownica, gm. Ostrowite, działka nr 5321/16
- 1.3. Obiekt - Pomnik Powstańców Styczniowych, miejsce pamięci
- 1.4. Rodzaj opracowania - dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu

2. Ogólny opis zamierzenia

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie prac budowlanych podzielonych dwa etapy.

2.1. Etap I obejmuje:

- wykonanie renowacji istniejącej kapliczki
- uformowanie kopca
- wykonanie nawierzchni utwardzonej ok. 110 m²
- wykonanie ławek

2.2. Etap II obejmuje:

- wykonanie ołtarza
- wykonanie ogrodzenia, dwa odcinki o długości 5,0 m
- wykonanie nawierzchni utwardzonej ok. 70 m²

3. Opis zakresu prac I etapu

3.1. Renowacja istniejącej kapliczki

Słupy narożne - o wymiarach 30 x 30 cm wykonane z szarego piaskowca.

Płyty ścienne wykonane z piaskowca.

Płyta pamiątkowa, umieszczona na froncie, litery w kolorze czarnym.

Krzyż oczyszczony z rdzy, ocynkowany i malowany proszkowo.

3.2. Kopiec

Nad jamą grobową zostanie uformowany kopiec obsiany trawą o wymiarach:
długość - 5,0 m, szerokość - 2,5 m, wysokość - 1,0 m.

3.3. Nawierzchnia utwardzona - 110 m²

Projektuje się nawierzchnię utwardzoną na podbudowie z betonu C10/15 gr. 20 cm, wykończenie – kamień cięty płomieniowany gr. 4,0 cm.

3.4. Ławki - 6 szt.

Ławki wykonane z głazów kamiennych o wymiarach: długość - 140 cm, szerokość – 50 cm, wysokość - 50 cm.

4. Opis zakresu prac II etapu

4.1. Ołtarz

Ołtarz wykonany z gładzi granitowego o wymiarach: długość 180 ÷ 220 cm, szerokość 80 ÷ 100 cm, wysokość 110 cm.

4.2. Ogrodzenie L=5,0 m - 2 kpl.

Ogrodzenie wykonane z kamienia, słupy o przekroju 30x30 cm, wypełnienie przęsła gr. 20 cm, wysokość ogrodzenia 120 cm.

Fundament ogrodzenia – ława żelbetowa o szerokości 30 cm, wykonana z betonu C15/20, zbrojenie konstrukcyjne stalą z prętów 4 # 12.

4.3. Nawierzchnia utwardzona - 70 m²

Projektuje się nawierzchnię utwardzoną na podbudowie z betonu C10/15 gr. 20 cm, wykończenie – kamień cięty płomieniowany gr. 4,0 cm.